

## AllLink 选型表

型号	主板	CPU	电子盘	以太网	串口	VGA	USB	机箱	液晶屏	电源	I/O
B322	3 吋	AMD ElanCS520	CF 卡 IDE 电子盘	RJ45*2	RS232*1 RS232 (或 485) *1	无	无	210*120*35	无	AC 220V	
B322D	3 吋	AMD ElanCS520	CF 卡 IDE 电子盘	RJ45*2	RS232 RS232 (或 485) *1	无	无	210*120*35	无	DC 5V 2A	
B322-1	3 吋	AMD ElanCS520	CF 卡 IDE 电子盘 硬盘	RJ45*2	RS232*1 RS232 (或 485) *1	有	USB2.0*2	标准 1U	无	AC 220V	
B322-1S	3 吋	AMD ElanCS520	CF 卡 IDE 电子盘 硬盘	RJ45*2	RS232*1 RS232 (或 485) *1	有	USB2.0*2	标准 1U	5 吋 1024*768	AC 220V	
B322-1T	3 吋	AMD ElanCS520	CF 卡 IDE 电子盘 硬盘	RJ45*2	RS232*1 RS232 (或 485) *15	有	USB2.0*2	标准 1U	5 吋触摸 屏 1024*768	AC 220V	
E322-1	3 吋	AMD ElanCS520	CF 卡 IDE 电子盘 硬盘	RJ45*2	RS232*1 RS232 (或 485) *1	有	USB2.0*2	标准 1U	5 吋 1024*768	AC 220V	8 通道模 拟量输入
B542	5 吋	AMD ElanCS520	CF 卡 IDE 电子盘	RJ45*4	RS232*1 RS232 (或 485) *1	无	无	450*200*40	无	AC 220V	
B544-1	5 吋	AMD ElanCS520; ( 也 可 选 PII MMX ; PIII, PIV)	CF 卡 IDE 电子盘 硬盘	RJ45*4	RS232*2 RS232 (或 485) *2	有	USB2.0*2	标准 1U	无	AC 220V	